

仕 様 書

件名：カラー複合機の賃貸借及び保守業務

一般財団法人消防試験研究センター中央試験センター

本仕様書は、一般財団法人消防試験研究センター（以下「発注者」という。）における、カラー複合機の賃貸借及び保守業務について必要な事項を定める。

1 契約期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

2 納入場所

一般財団法人消防試験研究センター中央試験センター
東京都渋谷区幡ヶ谷1-13-20

3 納入機器機種名及び数量

キヤノン株式会社製「imageFORCE-C5150F」又は同等品 一式

4 納入日

令和8年4月1日（日）

5 納入機器仕様

以下の機能を有するものとし、別表のとりの仕様とする。

(1) コピー機

ア A3、A4、B4、B5サイズの4種類の給紙トレイからコピーが可能なこと。

イ 割り込み機能が搭載されていること。

ウ ステープル、パンチ機能が搭載されていること。

エ モノクロ、カラーとは別に、少数色（単色・2色）の設定が可能なこと。

(2) プリンター機能

ア ネットワークプリンタの機能を有すること。

イ クライアントPCから送った印刷データの設定内容（部数、カラー／モノクロ）を納入機器で設定変更可能なこと。

(3) スキャナー機能

ア 両面同時に読み取り可能なこと。

イ スキャンしたデータを納入機器上でプレビュー表示が可能なこと。

ウ スキャンするデータにファイル名がつけられる、スキャンしたデータのファイル名がスキャン日時となる等、スキャン後のファイル名が識別可能なこと。

(4) FAX機能

ア FAXを受信した際、紙での出力の有無を選択できることとし、受信した際にメール等により知らせる手段があること。

イ FAXで受信したデータをサーバ上のフォルダ内に収容可能なこと。

ウ FAXの送信について、納入機器又はパソコンのどちらからでも送信可能なこと。

(5) リモート機能

納入機器と受注者をネットワーク接続し、受注者が複合機のエラー情報、カウンター情報、トナー情報を管理し、自動にてトナーの配送を行い、また必要に応じて、複合機の使用状況について、提示可能なこと。

(6) その他

ア 納入時は、ステープル機能が使用可能なように、針を満タンとしておくこと。

イ 取扱説明書を電子データで提供すること。

6 搬入、設置及び動作等

- (1) 納入機器は、納入場所に直接搬入し、設置すること。

なお、既存の施設、設備等に損害を与えることのないよう、必要な措置を講じるとともに、万一損害を与えた場合は、受注者の負担により、速やかに原状回復すること。

- (2) 納入機器を設置する際には、耐震対策を施すものとし、アンカーボルトで留めることなく、耐震マット、キャスター制御等振動を吸収する方式とすること。

なお、原則、震度6強相当の地震動に対し移動、転倒防止効果を確認しているものとする。

- (3) プリンタードライバーをクライアントPC1台にデモンストレーションインストールすること。

- (4) 動作確認は、受注者による操作説明等を含め、発注者の確認を受けること。

- (5) 納入機器の搬入及び設置の際に生じた梱包材等は、受注者が回収すること。

- (6) 納入機器の搬入、設置及び動作確認等に係る一切の作業及び費用は本契約に含まれる。

7 保守業務

契約期間中は、以下のとおりとし、契約期間を延長した場合も同様とする。

- (1) 納入機器の使用方法、障害等に関する問合せについて、速やかに支援、対応すること。

- (2) 保守対応は、平日の9時から17時までとする。

- (3) 障害対応は、専門のエンジニアが原則、導入場所にて、部品交換を含む復旧作業を速やかに行うこと。また、障害対応後は、動作確認を確実に実施し、発注者の確認を受けること。

- (4) 発注者のサーバ及びクライアントPCが更新され、OSが変更となった場合は、変更後のOSに対応したプリンタードライバーを提供すること。

- (5) 契約期間中に発生する消耗品（紙及びステープルを除く。）並びに保守点検、修繕等の作業に係る一切の費用は本契約に含まれる。

- (6) 受注者は、納入機器が常に正常な状態で使用できるよう定期的に係員を派遣し、点検及び調整を行うこと。

8 守秘義務

受注者は、本件業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、次に該当するものは、この限りではない。

- ・ この契約への違反によらず、公知であるか、又は入手後公知となった情報
- ・ 発注者より受領する以前から受注者が知っていた情報
- ・ 発注者の書面による同意を事前に得て開示された情報

- (1) 契約期間終了後の取扱い

受注者は、本件業務の契約期間終了後、速やかに秘密情報及び個人情報が記載又は記録された文書、電磁的記録等の媒体を返還し、返還が不可能又は困難な場合には、発注者の指示に従って、当該媒体を再生不可能な状態に消去又は廃棄すること。

- (2) 検査及び報告

発注者は受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で受注者の実施する業務の作業場所に受注者の事業の妨げにならない方法で立ち入り調査を行うことができる。また、発注者が受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理について報告を求めたときは、受注者は速やかに必要事項を報告しなければならない。

(3) 事故の対応

受注者は、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏えい、滅失及び毀損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、その対応について協議する。

発注者は、受注者に対し、問題の対処に必要な措置を求めることができる。

(4) 事故時の責任分担

受注者の責任に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、これにより発注者又は第三者に損害を生じさせたときは、受注者は、発注者又は当該第三者に対し、その損害について賠償の責を負うものとする。

9 現行複合機の撤去について

現行使用しているキヤノン製複合機一式を発注者事務室から撤去し、指定する場所へ指定日までに搬送すること。

なお、撤去等に係る一切の作業及び費用は本契約に含まれる。

10 疑義の解釈

本仕様書の記載内容に定めのない事項について、疑義が発生した場合は、速やかに発注者と協議し、対応すること。

カラー複合機の仕様

1 基本仕様及びコピー仕様

ハードディスク (SSD) 容量	250GB以上
メモリー容量	4GB以上
カラー対応	フルカラー
読み取り解像度	600×600dpi以上
書き込み解像度	4800dpi×2400dpi以上 (コピー時: 600dpi×600dpi) 以上
階調	256階調
原稿サイズ	最大A3
用紙サイズ	SRA3、A3、B4、A4、A4R、B5 手差し 幅100～320mm、長さ148～450mmに対応すること。
用紙坪量	52～300g/m ²
連続複写速度	A4横印刷時 カラー・モノクロ共に50枚/分以上
ウォームアップタイム	30秒以下
ファーストコピータイム	A4横印刷時 モノクロ3.5秒以下 カラー5.2秒以下
複写倍率	等倍時誤差: タテ: ±0.65% ヨコ: ±0.90% 固定倍率50～200%で8設定以上 ズーム25～400% (1%刻み)
給紙	640枚×4以上 A3、B4、A4、B5の4サイズ収容可能なこと。
連続複写枚数	999枚
ステープル	最大ステープル数 A4、B5: 50枚 (52～90g/m ²) A3、B4、A4R: 30枚 (52～90g/m ²)
パンチ	2穴以上 (52～300g/m ²)
出力トレイ枚数	100枚以上

2 プリンター機能

型式	内蔵型
プリントサイズ	基本仕様に準じる。
連続プリント速度	基本仕様に準じる。
解像度	1200dpi×1200dpi 600dpi×600dpi
対応プロトコル	Ethernet TCP/IP
対応OS	Windows 10、11 Windows Server 2016、2019、2022
インターフェース	Ethernet 1000BASE-T/100Base-TX、USB2.0 High-Speed

3 スキャナー機能

型式	カラースキャナー
読み取りサイズ	基本仕様に準じる。
読み取り解像度	600dpi×600dpi、300dpi×300dpi
読み取り速度	A4横時 モノクロ・カラー80枚/分以上
インターフェース	Ethernet 1000BASE-T/100Base-TX
対応プロトコル	FTP (TCP/IP)、SMB (TCP/IP) WebDAV、SMTP
出力フォーマット	TIFF (MMR) / JPEG / PDF / XPS / OOXML (PowerPoint、Word)

4 ファックス機能

適用回線	一般加入電話回線 (PSTN)
原稿サイズ	最大A3
走査線密度	標準 8×3.85本/mm 高画質 8×7.7本/mm 超高画質 16×15.4本/mm
通信モード及び速度	スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
伝送時間	2.6秒程度
ファクスドライバー 対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

5 その他（オプション機器を含む。）

電源	AC100V
最大消費電力	2kW以下
重量	200kg以下
占有寸法	幅1,200×奥行1,000mm以内 (手差しトレイ、補助トレイを伸ばしたサイズ)